

### ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur standard 2000 mm.
- Montage en niche
- Verre de sécurité : fixe 8 mm et pivotant 6 mm.
- Porte pivotante avec un élément fixe en prolongement
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité

### ■ Avantages produits

- Charnières avec fixations intérieures intégrées dans le verre
- Mécanisme de relevage à l'ouverture
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : Rothaluxextra
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option.
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt de fabrication du modèle.



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm / 6 mm

## ■ Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

La largeur totale ne peut excéder 2550 mm pour une hauteur jusqu'à 2000 mm:

- > Jusqu'à 950
- > 951 - 1250
- > 1251 - 1650
- > 1651 - 1850
- > 1851 - 2050
- > 2051 - 2250
- > 2251 - 2550

En niche



TU 10L



TU 10R

## ■ Schémas techniques

