

■ Caractéristiques techniques

- Porte à 2 battants (possibilité de montage en angle avec EI FXB)
- Hauteur standard 2000mm
- Finition profilés : argent poli brillant
- Verre de sécurité épaisseur 6 mm
- Disponible en sérigraphie NOXE (sur certaines références)
- Ajustage : les profilés muraux permettent un ajustage de 35 mm

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Traitement anti-gouttes ROTHACLEAN de série garanti 10 ans
- Poignées métalliques
- Montage facile
- Sans seuil
- Livré avec baguette d'étanchéité

EQUIZY



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150.

■ Possibilités de montage

En niche



EI 2B2

En angle avec paroi fixe EI FXB



EI 2B2

■ Données techniques



Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Cote extérieure du receveur [mm]		Largeur d'accès [mm]
	En niche	En angle avec paroi fixe	
Hauteur 2000 mm			
EI 2B2 080	785 - 820	790 - 825	320
EI 2B2 090	885 - 920	890 - 925	370
EI 2B2 100	985 - 1020	990 - 1025	420
EI 2B2 110	1085 - 1120	1090 - 1125	470
EI 2B2 120	1185 - 1220	1190 - 1225	520

Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Paroi fixe, en angle

Désignation	Cote extérieure du receveur [mm]
Hauteur 2000 mm	En angle avec paroi fixe
EI FXB 080	770 - 795
EI FXB 090	870 - 895
EI FXB 100	970 - 995

■ Schémas techniques

