

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1500 mm
- Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant avec ouverture vers un côté
- Avec profilé stabilisateur fixation murale
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm
- Profilés aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- L'élément coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close est déclipable pour faciliter le nettoyage

## ■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair de 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTHACLEAN en option
- Livrée avec : Éléments de fixation
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

## ■ Données techniques

Désignation	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec Traitement RothaClean
Hauteur 1500 mm					
NI H2R/L 100	975 - 1000	458 - 483	506	NI H2R/L 10015 VAR	NI H2R/L 10015 VPR
NI H2R/L 120	1175 - 1200	558 - 583	606	NI H2R/L 12015 VAR	NI H2R/L 12015 VPR

## ■ Possibilités de montage



## ■ Schémas techniques

