

### ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1500 mm
- Paroi de baignoire partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément pivotant avec ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm
- Profilés et stabilisateur mural aluminium de haute qualité
- Profilé de l'élément mobile avec mécanisme de relevage à l'ouverture

### ■ Avantages produits

- Verre de sécurité clair de 6 mm
- Traitement anticalcaire ROTACLEAN en option
- Livrée avec : Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage. Profilé vertical de protection bord de vitrage. Stabilisateur PEGA recoupable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

### ■ Données techniques

Désignation	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément pivotant	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair avec Traitement RothaClean
Hauteur 1500 mm					
PE DTR/L 110	1090 - 1115	400 - 425	696	PE DTR/L 11015 VAR	PE DTR/L 11015 VPR

### ■ Possibilités de montage


#### PE DTR/L



PE DTL

PE DTR

#### En angle



PE DTL  
+ PE TWD sur-  
mesure  
+ ZDSS VSW PE

PE DTR  
+ PE TWD  
sur-mesure  
+ ZDSS VSW PE

### ■ Schémas techniques

