

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec fixation murale
- Profilés aluminium anodisé ARGENT POLI ou ARGENT MAT, verre de sécurité 8 mm transparent clair
- Profilé stabilisateur fixation murale de haute qualité
- Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm
- Profilé mural aluminium de haute qualité

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm



Désignation	Largeur du vitrage / largeur	Argent mat, verre clair	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre traité Rothaclean	Argent poli, verre traité Rothaclean
Hauteur 2000 mm					
XS WW. 120	1200	XS WW. 12020 1AR	XS WW. 12020 VAR	XS WW. 12020 1PR	XS WW. 12020 VPR
XS WW. 130	1300	XS WW. 13020 1AR	XS WW. 13020 VAR	XS WW. 13020 1PR	XS WW. 13020 VPR
XS WW. 140	1400	XS WW. 14020 1AR	XS WW. 14020 VAR	XS WW. 14020 1PR	XS WW. 14020 VPR
XS WW. 150	1500	XS WW. 15020 1AR	XS WW. 15020 VAR	XS WW. 15020 1PR	XS WW. 15020 VPR
XS WW. 160	1600	XS WW. 16020 1AR	XS WW. 16020 VAR	XS WW. 16020 1PR	XS WW. 16020 VPR
XS WW. 170	1700	XS WW. 17020 1AR	XS WW. 17020 VAR	XS WW. 17020 1PR	XS WW. 17020 VPR
XS WW. 180	1800	XS WW. 18020 1AR	XS WW. 18020 VAR	XS WW. 18020 1PR	XS WW. 18020 VPR

■ Possibilités de montage

En angle



XS WW4

XS WW3

■ Schémas techniques

