

### ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Profilés aluminium anodisé ARGENT POLI, ARGENT MAT, verre de sécurité 8 mm transparent clair
- Le profilé vertical permet un ajustage de 20 mm
- Profilé de fixation plafond et profilé mural aluminium de haute qualité
- Profilé de fixation plafond : 2700 mm

### ■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- Fabrication sur mesure de possible.
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm



Désignation	Largeur du vitrage / largeur	Argent mat, verre clair	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre traité Rothaclean	Argent poli, verre traité Rothaclean
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
XS WD. 090	1200	XS WD. 090 1AR	XS WD. 090 VAR	XS WD. 090 1PR	XS WD. 090 VPR
XS WD. 100	1300	XS WD. 100 1AR	XS WD. 100 VAR	XS WD. 100 1PR	XS WD. 100 VPR
XS WD. 120	1400	XS WD. 120 1AR	XS WD. 120 VAR	XS WD. 120 1PR	XS WD. 120 VPR
XS WD. 140	1500	XS WD. 140 1AR	XS WD. 140 VAR	XS WD. 140 1PR	XS WD. 140 VPR
XS WD. 160	1600	XS WD. 160 1AR	XS WD. 160 VAR	XS WD. 160 1PR	XS WD. 160 VPR
XS WD. 180	1700	XS WD. 180 1AR	XS WD. 180 VAR	XS WD. 180 1PR	XS WD. 180 VPR
XS WD. 200	1800	XS WD. 200 1AR	XS WD. 200 VAR	XS WD. 200 1PR	XS WD. 200 VPR

## ■ Possibilités de montage

En angle



XS WD4

XS WD3

## ■ Schémas techniques

