

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm.
- Espace douche ouverte
- Profilés aluminium anodisé ARGENT POLI, ARGENT MAT ou argent chromé, verre de sécurité 8 mm transparent clair.
- Profilés stabilisateurs fixation murale aluminium de haute qualité
- Profilés stabilisateurs fixation murale avec fixations intérieures intégrées dans le verre

## ■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm



Désignation	Largeur du vitrage / largeur	Argent mat, verre clair	Argent poli et chromé verre clair	Argent mat, verre traité Rothaclean	Argent poli et chromé verre traité Rothaclean
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
XS FW1 120	1200	XS FW1 12020 1AR	XS FW1 12020 VAR	XS FW1 12020 1PR	XS FW1 12020 VPR
XS FW1 130	1300	XS FW1 13020 1AR	XS FW1 13020 VAR	XS FW1 13020 1PR	XS FW1 13020 VPR
XS FW1 140	1400	XS FW1 14020 1AR	XS FW1 14020 VAR	XS FW1 14020 1PR	XS FW1 14020 VPR
XS FW1 150	1500	XS FW1 15020 1AR	XS FW1 15020 VAR	XS FW1 15020 1PR	XS FW1 15020 VPR
XS FW1 160	1600	XS FW1 16020 1AR	XS FW1 16020 VAR	XS FW1 16020 1PR	XS FW1 16020 VPR
XS FW1 170	1700	XS FW1 17020 1AR	XS FW1 17020 VAR	XS FW1 17020 1PR	XS FW1 17020 VPR
XS FW1 180	1800	XS FW1 18020 1AR	XS FW1 18020 VAR	XS FW1 18020 1PR	XS FW1 18020 VPR

## ■ Possibilités de montage

Espace douche ouvert



XS FW1

## ■ Schémas techniques

