

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm
- Walk-in avec élément coulissant et un élément fixe, fixation murale
- Profilés aluminium argent poli, poignées métalliques de haute qualité
- Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm
- L'élément coulissant avec fonction Soft-Open et Soft-Close est déclipable pour faciliter le nettoyage
- Les roulettes intègrent des roulements à billes de haute qualité
- Profilés de fixation plafond aluminium de haute qualité

## ■ Avantages produits

- Verre de sécurité 6 mm transparent clair
- Traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après la fin de production du modèle.
- Livrée avec : Éléments de fixation
- Produit à caractère évolutif
- Option possible : ROTHextra



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm




### ■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur totale	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli, verre clair	Argent poli, verre clair traité Rothaclean
<b>Hauteur 2000 mm</b>						
NI J2R/L 100	985 - 1010	975 - 1000	458 - 483	506	NI J2R/L 10020 VAR	NI J2R/L 10020 VPR
NI J2R/L 110	1085 - 1110	1075 - 1100	508 - 533	556	NI J2R/L 11020 VAR	NI J2R/L 11020 VPR
NI J2R/L 120	1185 - 1210	1175 - 1200	558 - 583	606	NI J2R/L 12020 VAR	NI J2R/L 12020 VPR
NI J2R/L 140	1385 - 1410	1375 - 1400	658 - 683	706	NI J2R/L 14020 VAR	NI J2R/L 14020 VPR

### ■ Possibilités de montage

En angle



NI J2L

NI J2R

### ■ Schémas techniques

