

### CARACTÉRISTIQUES

- Walk-in avec élément mobile, fixation murale
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm


### AVANTAGES PRODUITS

- Élément mobile pivotant 90° vers l'extérieur et 90° vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



### POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



### NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



### DONNÉES TECHNIQUES



LI T1R : pivots à droite  
LI T1L : pivots à gauche

#### ■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe	Largeur élément mobile [mm]
LI T1R/L 080	785 - 810	775 - 800	540
LI T1R/L 090	885 - 910	875 - 900	540
LI T1R/L 100	985 - 1010	975 - 1000	540
LI T1R/L 120	1185 - 1210	1175 - 1200	540

#### ■ Dimensions standard pose sur sol carrelé (de plain pied), en angle

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]	Cote extérieure du vitrage de la paroi fixe	Largeur élément mobile [mm]
LI T1R/L 083	810 - 835	785 - 810	540
LI T1R/L 093	910 - 935	885 - 910	540
LI T1R/L 103	1010 - 1035	985 - 1010	540
LI T1R/L 123	1210 - 1235	1185 - 1210	540



### SCHÉMA DE MONTAGE

