

■ Caractéristiques techniques

- Walk-in pivotante entièrement repliable composée de 2 éléments
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou argent mat
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean en option
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Le profilé charnière offre une ouverture à 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ Données techniques

- Dimensions standard pose sur receveur

Désignation HAUTEUR 2000 mm	Cote extérieure du receveur [mm]	Possibilité d'ajustage Walk-in WALL pivotante repliable	Largeur élément 1 [mm]	Largeur élément 2 [mm]
LI 2YR/L 080	785 - 810	775 - 800	391	345
LI 2YR/L 090	885 - 910	875 - 900	441	395
LI 2YR/L 100	985 - 1010	975 - 1000	491	445
LI 2YR/L 110	1085 - 1110	1075 - 1100	541	495
LI 2YR/L 120	1185 - 1210	1175 - 1200	591	545

■ Possibilités de montage

En angle



LI 2YL

LI 2YR

■ Schémas techniques

