

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle uniquement
- Walk-in partiellement cadrée composé d'un élément coulissant et d'un élément fixe
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Epaisseur 4 mm. Traitement anticalcaire. Rothaclean en option.
- Livrée avec élément de fixation
- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité
- Les profilés murale permettent un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 4 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Satbilisateur murale inclus
- Porte coulissante
- Déclipage magnétique
- Option possible : ROTHaluxextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 4 mm




Portillon coulissant déclipable

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Largeur total	Largeur élément fixe	Largeur élément coulissant	Argent poli, verre clair	Argent mat, verre clair
Hauteur 2000 mm						
LI J2R/L	985 - 1010	975 - 1000	477 - 502	432	LI J2RL 10020 VPR	LI J2RL 10020 1PR
LI J2R/L	1085 - 1110	1075 - 1100	527 - 552	542	LI J2RL 11020 VPR	LI J2RL 11020 1PR
LI J2R/L	1185 - 1210	1175 - 1200	577 - 602	592	LI J2RL 12020 VPR	LI J2RL 12020 1PR

■ Possibilités de montage

En angle



LI J2L

LI J2R

■ Schémas techniques

