

### ■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en niche
- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon. Ouverture vers l'extérieur.
- Livré avec: Éléments de fixation. Crochet translucide pour serviette à positionner sur le vitrage.
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm. Traitement anticalcaire Rothaclean.
- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité.
- Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm.

### ■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- Option possible : ROTHextra



### ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ **Données techniques**

Désignation	Cote extérieure du receveur	Largeur élément fixe	Largeur d'accès	Argent poli verre clair	Noir soft, verre clair
<b>Hauteur 2000 mm</b>					
LI SFR/L 075	730-760	201-226	490	LI SFR/L 07520 VPR	LI SFR/L 07520 3PR
LI SFR/L 080	780-810	251-276	490	LI SFR/L 08020 VPR	LI SFR/L 08020 3PR
LI SFR/L 090	880-910	251-276	590	LI SFR/L 09020 VPR	LI SFR/L 09020 3PR
LI SFR/L 100	980-1010	351-376	590	LI SFR/L 10020 VPR	LI SFR/L 10020 3PR
LI SFR/L 110	1080-1110	451-476	590	LI SFR/L 11020 VPR	LI SFR/L 11020 3PR
LI SFR/L 120	1180-1210	501-526	640	LI SFR/L 12020 VPR	LI SFR/L 12020 3PR

■ **Possibilités de montage**

En niche



LI SFL

LI SFR

■ **Schémas techniques**

