

■ Caractéristiques techniques

- Pour montage en angle avec LI ETR/L
- Porte pivotante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un portillon. Ouverture vers l'extérieur.
- Livré avec stabilisateur Liga recoupable.
- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm. Traitement anticalcaire. Rothaclean en option.
- Profilés aluminium, poignées et charnières métalliques de haute qualité
- Les profilés verticaux permettent un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Hauteur standard 2000 mm.
- Pose avec ou sans baguette d'étanchéité de 6 mm de hauteur (livrée de série).
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.
- Fabrication sur mesure possible.
- Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture
- Nettoyage facile
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm




■ Données techniques

Désignation	Cote extérieure du receveur (en mm)	Cote extérieure du vitrage (en mm)	Largeur d'accès	Argent poli, verre clair	Noir Soft, verre clair
Hauteur 2000 mm					
LI ETR/L	735 - 760	-	490	LI ETR/L 07520 VPR	LI ETR/L 07520 3PR
LI ETR/L	785 - 810	-	490	LI ETR/L 08020 VPR	LI ETR/L 08020 3PR
LI ETR/L	-	785 - 810	490	LI ETR/L 08320 VPR	LI ETR/L 08320 3PR
LI ETR/L	885 - 910	-	590	LI ETR/L 09020 VPR	LI ETR/L 09020 3PR
LI ETR/L	-	885 - 910	590	LI ETR/L 09320 VPR	LI ETR/L 09320 3PR
LI ETR/L	985 - 1010	-	590	LI ETR/L 10020 VPR	LI ETR/L 10020 3PR
LI ETR/L	-	985 - 1010	590	LI ETR/L 10320 VPR	LI ETR/L 10320 3PR
LI ETR/L	1085 - 1110	-	590	LI ETR/L 11020 VPR	LI ETR/L 11020 3PR
LI ETR/L	1185 - 1210	-	640	LI ETR/L 12020 VPR	LI ETR/L 12020 3PR
LI ETR/L	-	1185 - 1210	640	LI ETR/L 12320 VPR	LI ETR/L 12320 3PR

■ Possibilités de montage

En angle



LI ETL +
LI ETR

■ Schémas techniques

