

## ■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle avec porte pivotante EI 2B2
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Ajustage : Les profilés muraux permettent un ajustage de 12,5 mm
- Stabilisateur réglable longueur maximal de 1500 mm
- Variante : Existe en sérigraphie NOXE



## ■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire de série
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle

ETC

## ■ Normes et contrôles



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150.



## ■ Données techniques

Dimensions standard pose sur receveur

| Désignation     | Dimension du receveur<br>[mm] | Possibilités d'ajustage de la largeur<br>[mm] |
|-----------------|-------------------------------|---|
| HAUTEUR 2000 mm |                               |   |
| EI FXB 080      | 800                           | 770 - 795                                     |
| EI FXB 090      | 900                           | 870 - 895                                     |
| EI FXB 100      | 1000                          | 975 - 995                                     |

## ■ Possibilités de montage

En angle avec EI 2B2



EI 2B2 : montage à gauche ou à droite

## ■ Schémas technique

