

■ Caractéristiques techniques

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle avec porte pivotante EI PI2
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 6 mm clair.
- Variante : Existe en sérigraphie NOXE
- Ajustage : Les profilés muraux permettent un ajustage de 15 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire de série
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150.

■ Données techniques



EI FXP

EI FXP : montage à gauche ou à droite

Désignation	Dimension du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
HAUTEUR 2000 mm		
EI FXP 070	700	680 - 705
EI FXP 075	800	730 - 755
EI FXP 080	800	780 - 805
EI FXP 090	900	880 - 905
EI FXP 100	1000	980 - 1005

■ Possibilités de montage

En angle



EI FXP

■ Schémas techniques

