



CARACTÉRISTIQUES

- Paroi fixe partiellement cadrée pour montage en angle
- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Aluminium anodisé blanc et argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 3 mm clair.
- Ajustage : Les profilés muraux permettent un ajustage de 27,5 mm



AVANTAGES PRODUITS

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Se monte indifféremment à droite ou à gauche
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En angle



NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



DONNÉES TECHNIQUES



EI FX3 : montage à gauche ou à droite

■ **Dimensions standard pose sur receveur**

Désignation	Dimension du receveur [mm]	Possibilités d'ajustage de la largeur [mm]
HAUTEUR 1900 mm		
EI FX3 070	700	685 - 700
EI FX3 075	750	725 - 750
EI FX3 080	800	785 - 800
EI FX3 090	900	885 - 900
EI FX3 100	1000	985 - 1000



SCHÉMA DE MONTAGE

